■保温釜仕様一覧表

	真空圧力IH				真空IH	
	真空圧力かまど炊き (N)シャイニーゴールド		真空圧力かまど炊き (R)グランレッド／(N)シャイニーゴールド		真空圧力かまど炊き (R)グランレッド	
形名	RC-10VXE1	RC-18VXE1	RC-10VSE1	RC-18VSE1	RC-10VRE1	RC-18VRE1
最大炊飯容量	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L	1.0L	1.8L
種類	ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)	
おいしさ機能 方式	真空圧力IH		真空圧力IH		真空IH	
圧力	1.05		1.05		–	
真空	0.7		0.7		0.7	
制御方式	DSIインバーター(圧力可変コントロール)		DSIインバーター(圧力可変コントロール)		DSIインバーター	
内釜	一品削り出し本丸釜 60° ※1 外面銅コート 内面ダイヤモンドチタンコート 3年内釜保証 倍増釜底WAVE 5mm釜底厚さ 60°丸底60° ディンプル 鍛造 1.05圧力		かまど銀釜 60° ※1 外面銀コート 内面ダイヤモンドチタンコート 3年内釜保証 倍増釜底WAVE 5mm釜底厚さ 60°丸底60° 全面ディンプル 鍛造 1.05圧力		かまど銀コート釜 60° 外面銀コート 内面ダイヤモンドチタンコート 3年内釜保証 2mm釜底厚さ 60°丸底60°	
製法	溶湯鍛造		溶湯鍛造		プレス	
炊飯	高火力カニ穴沸騰		高火力カニ穴沸騰		–	
真空ひたし	●真空うまみ引き出し(本かまど)		●真空うまみ引き出し(本かまど)		●	
蒸気口	●うまみドーム蒸気口		●うまみドーム蒸気口		●	
予約	真空うるおい予約(ecoモード除く)		真空うるおい予約(ecoモード除く)		真空うるおい予約(ecoモード除く)	
内蓋	ディンプル加工(ステンレス)		ディンプル加工(ステンレス)		ディンプル加工(ステンレス)	
内枠リング	●(遠赤ブラック)		●(遠赤ブラック)		●(遠赤ブラック)	
保温 保温機能(白米最大保温時間)	真空美白保温(40)、ecoモード保温(12)		真空美白保温(40)、ecoモード保温(12)		真空美白保温(40)、ecoモード保温(12)	
つゆ防止保温ダブルヒーター	●		●		●	
メニュー 炊飯コース 本かまど	●		●		●	
そくうま	●		●		●	
ふっくら古米	●		●		●	
ecoモード(出荷時コース)	●		●		●	
	早炊き、炊込み・炊込みおこげ、おかゆ、玄米、雑穀米、玄米粥		早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、雑穀米、玄米粥		早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、雑穀米	
炊き分け(白米・無洗米)	本かまど 本かまど しゃっきり 本かまど もちもち ふつう おこげ		本かまど 本かまど しゃっきり 本かまど もちもち ふつう おこげ		本かまど 本かまど しゃっきり 本かまど もちもち ふつう おこげ	
調理コース	パン発酵、パン・ケーキ、蒸し(専用蒸し台付き)		パン発酵、パン・ケーキ、温泉卵		パン発酵、パン・ケーキ、温泉卵	
使いやすさ 液晶表示	バックカラー液晶(オレンジ)		バックカラー液晶(オレンジ)		バックカラー液晶(オレンジ)	
炊き上がり残時間表示	●		●		●	
保温経過時間表示	●		●		●	
予約メモリー数	2		2		2	
操作パネル点字対応	●		●		●	
カンタン操作キー	●		●		●	
清潔 ステンレスクリーンフレーム	●		●		–	
着脱丸洗い内蓋&蒸気口	●		●		●	
クリーンコートボディ	●		●		●	
消費電力(W)	1420	1420	1250	1400	1250	1400
1回当たりの炊飯時消費電力量(Wh)※2	170.0(ecoモード)	225.0(ecoモード)	165.6(ecoモード)	233.8(ecoモード)	160.2(ecoモード)	210.6(ecoモード)
1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※2	13.2	19.1	13.4	18.8	13.6	19.1
年間消費電力量※2	81.0kWh/年 区分:B	127.1kWh/年 区分:D	80.3kWh/年 区分:B	129.9kWh/年 区分:D	79.1kWh/年 区分:B	122.7kWh/年 区分:D
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)	270×360×229	297×387×267	269×333×228	299×364×267	264×326×217	295×362×256
本体質量(kg)	約6.2	約7.7	約5.5	約6.8	約4.6	約5.7
個装寸法:幅×奥行×高さ(mm)	298×400×271	325×429×309	296×387×265	327×420×305	292×383×253	323×418×294
個装質量(kg)	約7.0	約8.6	約6.1	約7.5	約5.2	約6.4

省エネ性マーク このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

形名	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
RC-10VXE1(N)	2008年度	108%	81.0kWh／年
RC-18VXE1(N)	2008年度	108%	127.1kWh／年
RC-10VSE1(R)(N)	2008年度	108%	80.3kWh／年
RC-18VSE1(R)(N)	2008年度	108%	129.9kWh／年
RC-10VRE1(R)	2008年度	114%	79.1kWh／年
RC-18VRE1(R)	2008年度	114%	122.7kWh／年

■コード表

形名	商品分類	商品コード	JANコード
RC-10VXE1(N)	S51	87067122	4904550946367
RC-18VXE1(N)	S51	87068122	4904550946374
RC-10VSE1(R)	S51	87067133	4904550946343
RC-18VSE1(R)	S51	87068133	4904550946350
RC-10VSE1(N)	S51	87067132	4904550946329
RC-18VSE1(N)	S51	87068132	4904550946336
RC-10VRE1(R)	S51	87067142	4904550946305
RC-18VRE1(R)	S51	87068142	4904550946312

※1.RC-10VXE1:14本、RC-18VXE1:20本、RC-10VSE1:14本、RC-18VSE1:20本 ※2.省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります) 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。 <共通機能> ●自動保温●予約(炊き上がり時刻)●くっきり水位線

【DSIインバーター】(DSI=digital signal inverter)火力や圧力をきめ細かくコントロール。【IH】磁力線によって内釜そのものを発熱させ、強い火力で炊き上げます。【着脱丸洗い内蓋&蒸気口】内蓋と蒸気口が取り外せて丸洗いできます。【内蓋ディンプル加工】内蓋に熱効率の高いディンプル加工を採用しています。【予約メモリー】一度セットした予約時刻を記憶します。【炊き分け】お好みに応じて炊き上がりが選べます。【内釜3年保証】保証期間内に内側のコーティングがはがれた場合は新品とお取り替えいたします。(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります)【つゆ防止保温ダブルヒーター】蓋ヒーターと胴ヒーターで、保温中に内蓋や内釜に付くつゆを防ぎます。【調理コース】パン生地の発酵と焼き上げ、温泉卵など、手軽に調理ができます。

*圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。
*医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH保温釜をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
*圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

TOSHIBA
東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部
〒101-0021東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル)

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

S510252

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル)0120-1048-76 365日電話でお応えします。受付時間9:00~20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 022-774-5402 ◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

VEGETABLE OIL INK ●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は平成25年7月現在のものです。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

2013 Ⓔ

保温釜

商品特長

丸い側面に沿って大きな熱対流を起こす
一品削り出し本丸釜
(RC-VXE1のみ)

釜底5mmの厚釜と丸底60°で大きな熱対流を起こす
かまど銀釜
(RC-VSE1のみ)

Kual［クオル］オリジナル
IHの強火をすばやく伝える
かまど銀コート釜
(RC-VRE1のみ)

Kual［クオル］オリジナル
羽釜のような沸騰力
倍増釜底WAVE
(RC-VXE1、RC-VSE1のみ)

Kual［クオル］オリジナル
一粒一粒ふっくら炊き上げ
高火力炊飯
(RC-VSE1、RC-VRE1のみ)

Kual［クオル］オリジナル
手軽に蒸し調理
蒸しコース&専用蒸し台付き
(RC-VXE1のみ)

東芝保温釜のホームページ http://www.toshiba.co.jp/living/rice_cookers/
ママゴコロ家電情報 http://mamagokoro.toshiba.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

かまど炊きのような大きな熱対流で ふっくらと炊き上げる。

炊き技 その1 かまどの熱対流を再現する本丸釜

かまどの熱対流を起こす

一品削り出し本丸釜

(RC-VXE1のみ)

東芝独自の溶湯鍛造製法の特徴を最大限に活かして一品ずつ手間ひまをかけて削り出すことによって、羽釜の丸みを再現。釜底からの噴き上げ対流を強くする東芝独自の釜底WAVEに加え、発熱体にディンプル加工、IHの高熱をすばやく逃さず伝える熱伝導率の良いコーティングなど、さらにパワーアップしました。

沸騰力をアップさせる

倍増釜底WAVE加工

(RC-VXE1、RC-VSE1のみ)※1

独自の釜底WAVE加工で釜底からの加熱を促進。WAVEに沿って噴き上がる細かい泡によってお米を立たせながら熱の通り道をしっかり作り、おいしい炊き上がりの証「カニ穴」の多いふっくらとした炊き上がりを実現します。

熱を蓄え、大きな対流を生み出す

厚釜5mm(釜底)

溶湯鍛造ならではの気泡のない緻密な鍛造厚釜。厚さ5mmの釜底でしっかり熱を蓄えます。

炊き技 その2 かまどの火力に近づいた高火力炊飯

激しい沸騰を維持する

高火力カニ穴沸騰

(RC-VXE1、RC-VSE1のみ)

沸騰初期の火力(消費電力)をUPし、連続加熱による沸騰初期時間を従来の約2倍にすることで、お米に充分に熱を伝えます。また釜底WAVEから大量に噴き上げる気泡によりお米が立ち、熱の通り道「カニ穴」ができ、ふっくらと炊き上がります。

一粒一粒ふっくら炊き上げ

高火力炊飯 (RC-VSE1、RC-VRE1のみ)

1250W※(1.0L)の高火力IHでお米一粒一粒にしっかり熱を伝えます。 ※1.8Lは1400W

芯からふっくら炊き上げる圧力炊飯

(圧力可変コントロール)

圧力をかけて、ふっくらもちもち。

圧力炊飯ならではの高温沸騰で熱を閉じ込め芯まで加熱。最大1.05気圧で炊飯コースに応じた圧力コントロールが可能。

イメージ図 圧力炊飯だから白米はもちろん玄米や雑穀米もふっくら

炊き技 その3 真空ひたし

すばやく芯まで吸水させるから、芯までふっくら。

ごはんをおいしく炊くために必要なのが、充分な吸水。東芝は独自の真空技術でお米から空気を抜き、プロも2時間かけるという「ひたし」を約20分で※2芯まですばやく吸水します。だから芯まですばやく熱が伝わります。

■真空ひたしの吸水イメージ図

自然吸水

空気が抜けた隙間から お米の芯まで急速浸透

水分 水分 お米

真空で吸水

イメージ図

真空技術で芯まで吸水

真空と常圧の気圧差で、お米のうまみを引き出す

NEW 真空うまみ引き出し

(RC-VXE1「本かまど」コース、RC-VSE1「本かまど」コース)

真空・常圧の気圧差によってお米のうまみ成分を水に溶出させ、ごはんのうまみを引き出して炊き上げます。

だから

冷めても冷凍してもおいしい

真空でひたしたお米は芯まで水が浸透。炊飯時、お米の一粒一粒芯まで熱が行きわたり、しっかりと炊き上がります。しっかりと炊けたごはんは充分α化しているから、冷めても冷凍してもおいしさを維持できます。

充分α化するので冷めてもおいしい。

炊飯コース

NEW「本かまど」コース
時間をかけて
お米のおいしさを引き出します。

「ふっくら古米」コース
真空ならではの吸水力で、
吸水しにくい古米もふっくら。

「そくうま」コース
真空だからできる、
早くておいしい約28分炊飯。※3

消費電力量をおさえた
ecoモードコース(出荷時コース)※4

食味に気を配りながら、炊飯制御(火力・温度・時間・炊飯量)を行い炊飯時消費電力量を削減し、節電につなげます。

1回当たりの炊飯時消費電力量の比較

	RC-10VXE1 (3カップ炊飯)	RC-18VXE1 (4カップ炊飯)	RC-10VSE1 (3カップ炊飯)	RC-18VSE1 (4カップ炊飯)	RC-10VRE1 (3カップ炊飯)	RC-18VRE1 (4カップ炊飯)
ecoモード	170.0Wh	225.0Wh	165.6Wh	233.8Wh	160.2Wh	210.6Wh
白米(ふつう)	200.0Wh	257.0Wh	191.0Wh	261.0Wh	178.0Wh	234.0Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法

メニューも豊富なお手軽調理コース

温度コントロールは保温釜におまかせ。蒸しものや手づくりパンが楽しめます。

専用蒸し台付き
蒸しコース
(RC-VXE1のみ)

パン発酵 / パン・ケーキ(焼き)

真空圧力IHタイプ 0.7~1.05気圧

(N)シャイニーゴールド

●倍増釜底WAVE加工
●蒸しコース(専用蒸し台付き)
●オリジナルデザイン

1.0L炊き約0.5~5.5合

RC-10VXE1 (N)オープン価格*

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	108%	81.0kWh/年

1.8L炊き約1合~1升

RC-18VXE1 (N)オープン価格*

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	108%	127.1kWh/年

真空圧力IHタイプ 0.7~1.05気圧

(R)グランレッド

(N)シャイニーゴールド

●倍増釜底WAVE加工
●高火力炊飯
●オリジナルデザイン

1.0L炊き約0.5~5.5合

RC-10VSE1 (R)(N)オープン価格*

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	108%	80.3kWh/年

1.8L炊き約1合~1升

RC-18VSE1 (R)(N)オープン価格*

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	108%	129.9kWh/年

真空IHタイプ 0.7~1.0気圧

(R)グランレッド

●かまど銀コート釜
●高火力炊飯
●オリジナルデザイン

1.0L炊き約0.5~5.5合

RC-10VRE1 (R)オープン価格*

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	114%	79.1kWh/年

1.8L炊き約1合~1升

RC-18VRE1 (R)オープン価格*

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	114%	122.7kWh/年

※1.RC-10VXE1:14本、RC-18VXE1:20本、RC-10VSE1:14本、RC-18VSE1:20本 ※2.RC-10VXE1 白米・ふつうコース(電圧100V 室温・水温23℃)室温・水温など環境条件によっては異なります。 ※3.RC-10VXE1 3合炊飯時 お米のコースは(白米)(電圧100V 室温・水温23℃)炊飯量、炊飯コース、室温、水温、水加減等により炊飯時間は異なります。 ※4.「ecoモード」選択時は・予約炊飯セット時と保温中は 真空ポンプが作動しません。保温時間は12時間までです。

*オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。*医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH保温釜をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。*圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。*このページは真空圧力IHタイプRC-10VXE1の機能を中心に紹介しています。詳しくは仕様表をご覧ください。